



DETERCHIM KI
SGRASSANTE PER PULIZIE MECCANICHE

DESCRIZIONE ED USI PRINCIPALI

Sgrassante biodegradabile liquido per la risoluzione dei numerosi problemi di pulizia presenti nelle officine meccaniche industriali quali la pulizia di pezzi meccanici da grassi pesanti o morchie, la pulizia di filtri aria in metallo o feltro sintetico e la pulizia di macchine utensili, armadi in metallo, pavimenti, ecc.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico	liquido
Colore	limpido verde
Peso specifico	1,05
pH	c.a 14

METODO DI APPLICAZIONE

Pulizia filtri aria, in metallo o in feltro sintetico: immergere i filtri in vasche a freddo contenenti il **DETERCHIM KI** in acqua al 5-10% a seconda della pesantezza dei depositi da rimuovere. Tempo di permanenza 10-15 minuti, quindi risciacquare con acqua pulita.

Pulizia di pavimenti, macchine utensili, armadi in metallo ecc.: fare una soluzione di **DETERCHIM KI** in acqua fredda al 5%, passare uno straccio o una spugna imbevuta della soluzione sulla superficie da pulire, quindi asciugare con un panno pulito.

Pulizia di pezzi meccanici da grassi pesanti o morchie: immergere i pezzi da pulire in vasche a caldo, a spruzzo o a sbattimento, contenenti una soluzione del prodotto in acqua al 10-15%, oppure adoperare una lancia a pressione ad acqua calda a vapore, alimentando il **DETERCHIM KI** in ragione del 2-5%.

PRECAUZIONI

Il prodotto è irritante per gli occhi e la pelle.